BATOMinerals

BTM Baum 32

Verwendung

- Baumgrube FLL Bauweise 1 nicht überbaut
- Baumgrube FLL Bauweise 2 überbaut
- Für Baumgruben und Baumpflanzungen
- Für Sträucher

Artikelnummer

- 10143

Zusammensetzung

- Lava
- Qualitäts-Humus
- Löss
- Organik

Lieferoptionen

Eigenschaften

pH	(+/-1)	**7.6**
EC (KCl)	g/L	**0.31**
Organische Substanz	g/L	**2.3**
Korngrössenverteilung von	mm	**0.0**
Korngrössenverteilung bis	mm	**32.0**
Materialgewicht trocken (eingebaut)	t/m3	**1.69**
Maximale Wasserkapazität (WK)	Vol.-%	**25.9**
Luftporenvolumen (LP) beim max (WK)	Vol.-%	**14.0**
Porenvolumen total (WK+LP)	Vol.-%	**40.0**
Wasserduchlässigkeit	mm/	**0.23**
Schüttgewicht lose ca.	t/m3	**1.12**
Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau ca.	%	**20**

Bemerkungen

Produkt entspricht den Qualitätsanforderungen der FLL Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.)

BATO Minerals AG
Mailand Strasse 31
CH - 4053 Basel
T +41 (0)61 506 92 60
M info@bato-minerals.com
www.bato-minerals.com

Printed 17.09.2025