

# BTM Baumsubstrat 0-16

## Produktdatenblatt



### Anwendung

- FLL Bauweise 1 nicht überbaut
- Für Baumgruben und Baumpflanzungen
- Für Sträucher

Baumsubstrat

### Zusammensetzung




- Lava
- Bims
- Blähton
- Qualitäts-Humus
- Qualitätsgeprüfter Grünschnittkompost

### Eigenschaften

Eigenschaften	Einheit	Wert
pH-Wert	ca.	7.5
Salzgehalt (Leitfähigkeit KCL)	g/L	0.28
Organische Substanz	g/L	4.0
Korngrößenverteilung	mm	0-16
Schüttgewicht lieferfeucht	kg/m <sup>3</sup>	1060
Maximale Wasserkapazität (WK)	Vol.-%	29.4
Luftporenvolumen (LP) bei max. WK	Vol.-%	10.2
Porenvolumen total (WK+LP)	Vol.-%	39.5
Wasserdurchlässigkeit	mm/min	1.4*10 <sup>-6</sup>
Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau ca.	%	20

Produkt entspricht den Qualitätsanforderungen der FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.)

### Bestelleinheiten

Artikel-Nr.	Bezeichnung		Versandeinheit	Inhalt
10196.10	BTM Baum 0-16		lose gekippt	per to
10196.20	BTM Baum 0-16		lose geblasen	per to
10196.30	BTM Baum 0-16		BigBag	1 to

V.27.07.2023